


These dimensions shall be respected, checked at delivery
 Only Imperial dimension

Bitte Maße werden bei den Bestellvorgängen geprüft
 Nur in Imperial Einheiten



Bitte beachten: Die Gehäuseoberfläche ist nicht beschichtet. Bei Verwendung in korrosiven Umgebungen ist eine Schutzschicht erforderlich. Die Gehäuseoberfläche ist nicht beschichtet. Bei Verwendung in korrosiven Umgebungen ist eine Schutzschicht erforderlich.

Varianten/ Variants



71.35 ³ ₀ .2435.5	BAS GOT GG 24	M32 M25	A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
71.35 ³ ₀ .2435.4	BAS GOT GG 24	M32 M25	A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
71.35 ³ ₀ .2435.3	BAS GOT GG 24	M32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
71.35 ³ ₀ .2435.2	BAS GOT GG 24	M32 M25	A2	Zwischenstutzen /Bushing	
71.35 ³ ₀ .2435.1	BAS GOT GG 24	M32 M25	A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.35 ³ ₀ .2435.0	BAS GOT GG 24	M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants			Ver- größer prüfen

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com
 Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Toleranzung Size 130 ISO 2769 / Tolerance system Size 130 ISO 2769 (D)
 (This ISO-standard describes the tolerance principle. According to the coverage principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).

Material: Aluminium
 Oberflächenbeschichtung: beschichtet / coated
 Maßstab / Scale: 1:2
 Ausführung: grau / grey

2013 Typ/Beta Name Zeichnung Nr. / Drawing No. Index
 17.09. Streichen T 71.350.2435.0 13K

Bitte in den Dimensionen angeben
 Note in the dimensions are in mm

wieland
 Mehrfache Verbindungen

Typ Bauform/Type
revos
 BASIC

Gehäuseoberteile
 Baugröße 24-Kabelabgang seitlich-M25/M32
 Head size 24-cable outlet side-M25/M32

Tel: +98 21 88505119
 www.shairad-sanat.com

Fax: +98 21 88505102
 info@shairad-sanat.com